

# Décoliss<sup>®</sup> System

[BREVETÉ]



Le système

**COMPLET**

pour

**APPLIQUER  
ENDUIRE  
LISSER**

**LA SOLUTION PARFAITE POUR  
VOS BANDES À JOINT,  
VOS MURS ET PLAFONDS**

**Décoliss'<sup>®</sup>**  
**System**

**Roll'Enduit<sup>®</sup>**

## ROULEAU À ENDUIRE

Charge uniforme et sans projection.

- ▶ 2987080 : ROLL'ENDUIT 80 MM
- ▶ 2987180 : ROLL'ENDUIT 180 MM
- ▶ 2987220 : ROLL'ENDUIT 220 MM



Manche  
ergonomique  
polypropylène  
pour nettoyage  
facile

Fibres nylon 18 mm  
Haute résilience

**RECOMMANDÉ**  
PAR LES PLUS GRANDES  
MARQUES D'ENDUITS

Enduits préconisés :  
- enduit en pate prêt à l'emploi  
- enduit pour machine Airless  
- enduit au rouleau  
- également pour enduits  
en poudre à séchage

**Décoliss'<sup>®</sup>** LAME DURE

## LISSER, REBOUCHER DÉCORER

- ▶ 568010 : DECOLISS' DUR 10 CM
- ▶ 568030 : DECOLISS' DUR 30 CM



Bords arrondis

Inox trempé

## PERCHE UNIVERSELLE CLIPSABLE

Tête mâle clipsable - Téléscoπique.  
Brins en acier laqué - Blocage par rotation.

- ▶ 80466 : ROLL'ENDUIT 220 MM SUR PERCHE 2 X 0,70 CM



## DES COMPOSITIONS ADAPTÉES À CHAQUE CHANTIER

**DÉCOLISS  
SYSTEM**

LISSAGE

▶ 80457



**DÉCOLISS  
SYSTEM**

PLAQUISTE

▶ 80461




# ENDUIRE ET POSER DES BANDES À JOINT

Décoliss'<sup>®</sup>  
System

SUR MURS ET PLAFONDS - (SYSTÈME PERCHABLE)

## 1<sup>ÈRE</sup> PASSE




### 01 APPLIQUER

Garnir les joints d'enduit entre les bords amincis des plaques. En mur, procéder de haut en bas en 2 passes maximum grâce au **ROLL'ENDUIT 80 MM**.

► 2987080 : ROLL'ENDUIT 80 MM

MONTÉ SUR UNE PERCHE, IL PERMET DE GARNIR LES JOINTS EN MURS ET EN PLAFOND SANS BANC, NI ÉCHASSE.




### 02 POSER

Appliquer la bande en la centrant sur l'axe du joint, et la serrer à l'aide du **DÉCOLISS' LAME DURE 10 CM** pour éliminer l'excédent d'enduit.

► 568010 : DÉCOLISS' DUR 10 CM

LAME INOX TREMPÉ DE 0,4MM. SYSTÈME PERCHABLE POUR HAUTEURS & PLAFONDS.

## 2<sup>ÈME</sup> PASSE APRÈS SÉCHAGE




### 03 PASSER

Garnir la bande une fois séchée, avec **ROLL'ENDUIT 180 MM**. Sa dimension permet de garnir uniformément de part et d'autre de la bande, la quantité nécessaire afin d'éviter toute surépaisseur.

► 2987180 : ROLL'ENDUIT 180 MM

MONTÉ SUR PERCHE, IL PERMET DE GARNIR LA 2<sup>ÈME</sup> PASSE AUX MURS & AUX PLAFONDS SANS BANC, NI ÉCHASSE.



### 04 ENDUIRE

Enduire avec **DÉCOLISS' LAME DURE 30 CM** qui présente assez d'appui et de rigidité de façon à ne pas creuser.

► 568030 : DÉCOLISS' DUR 30 CM

LAME INOX TREMPÉ DE 0,4MM. SYSTÈME PERCHABLE POUR HAUTEURS & PLAFONDS.

## + ROLL'ENDUIT

FACILITÉ D'APPLICATION  
ÉPAISSEUR CONSTANTE  
APPLICATION 3 FOIS PLUS RAPIDE  
SANS PROJECTION  
SYSTÈME PERCHABLE  
NETTOYAGE FACILE



JUSQU'À  
30m<sup>2</sup>/h\*

\*avec Roll'Enduit sur perche 220 mm




## SYSTÈME CLIPSABLE

- FERMETURE RAPIDE PAR ROTATION
- ANTI-ARRACHEMENT
- SUPPORTE UN ROULEAU CHARGÉ JUSQU'A 1,5 KG

# LISSER VOS SURFACES

SUR MURS ET PLAFONDS




### 05 APPLIQUER

Appliquer l'enduit de finition sur grandes surfaces au **ROLL'ENDUIT 220 MM**. La forte résilience de la fibre de **ROLL'ENDUIT** permet d'appliquer facilement, et uniformément la même quantité d'enduit sans projection.

► 2987220 : ROLL'ENDUIT 220 MM

► 80466 : ROLL'ENDUIT 220 MM SUR PERCHE

CONVIENT POUR LES ENDUITS DE FINITION, PRÊT À L'EMPLOI, ENDUITS AU ROULEAU ET ÉGALEMENT POUR ENDUITS EN POUDRE À SÉCHAGE ET NON À PRISE RAPIDE.



### 06 LISSER

Lisser avec le **DÉCOLISS' LAME SOUPLE 65 CM** permet un lissage sans bavures grâce à ses bords arrondis. Sa surface permet un lissage plus facile et de charger l'enduit à même la lame. Dextérité manuelle facilitée.

► 550065 : DÉCOLISS' SOUPLE 65 CM

LAME INOX DE 0,3MM POUR UN MEILLEUR GLISSEMENT ET UNE PLANÉITÉ GARANTIS.

## + DÉCOLISS' SOUPLE

CHARGEMENT À MÊME LA LAME  
LAME LARGE ET SANS REBORD  
FACILE À NETTOYER  
LUTTE CONTRE LES TMS  
PRISE EN MAIN INTUITIVE



# LISSER

## SPÉCIAL ENDUIT AIRLESS'

# Parfaitliss'



### PERMET UN LISSAGE SANS BAVURES

- grandes surfaces
- très grandes cadences
- sans perte d'enduit
- pratiquement sans ponçage

► 541 : 25 CM/100 CM



- Pour le lissage des enduits projetés (airless).
- Pour la finition et le ratissage des bandes et plaques de plâtre.
- Pour l'application et la finition des enduits déco.
- Système perchable pour lissage en hauteur.



## DES SOLUTIONS DE VALISES ADAPTÉES

### VALISE PARFAITLISS' AIRLESS

► 80427



### VALISE PARFAITLISS' LISSAGE

► 80428



**L'OUTIL  
PARFAIT**

L'OUTIL PARFAIT  
CHALIMONT  
MARQUARDT SAS  
Capital de 1 500 000 €  
Z.I. de Racine - BP 8 - 63650  
LA MONNERIE - FRANCE

Tél. +33 (0)4 73 51 40 27  
Fax +33 (0)4 73 51 45 25  
Fax commandes : +33 (0)4 73 51 70 75

[www.outilparfait.com](http://www.outilparfait.com)  
E-mail : [contact@outilparfait.com](mailto:contact@outilparfait.com)

Votre distributeur :

EMR 1586



outilparfait.fr